


**Tipo: HORIZONTAL**

| código    | modelo        | força max. (ton) | mesa corte | pot. nec.(h.p) | bomba hid.                 | altura lamina | tempo curso total | preço €  |
|-----------|---------------|------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 470050240 | TF (a) -fuso- | ---              | ---        | + 30           | (directo)                  | ---           | ---               | 350.00   |
| 470050244 | TS10 SB       | 10               | 550 mm     | +16            | Sistema hidr. do Tractor   | 250mm         | ---               | 799.00   |
| 470050243 | TS10E         | 10               | 550 mm     | +16            | Engr.GR2 + multiplicador   | 250mm         | 4"                | 985.00   |
| 470050245 | T 10 SB       | 10               | 550 mm     | +16            | Sistema hidr. do Tractor   | 250mm         | ---               | 927.00   |
| 470050241 | T10           | 10               | 550 mm     | + 16           | Engr.GR2 + multiplicador   | 250 mm        | 4"                | 1 127.00 |
| 470050242 | T12           | 12               | 550 mm     | + 20           | Engr.GR2 + multiplicador   | 250 mm        | 4.5"              | 1 227.00 |
| 470050236 | TS15E         | 15               | 620 mm     | + 30           | Engr.GR3 + multiplicador   | 300 mm        | 4"                | 1 233.00 |
| 470050230 | T15E          | 15               | 620 mm     | + 30           | Engr.GR3 + multiplicador   | 300 mm        | 4"                | 1 429.00 |
| 470050231 | T15 R         | 15               | 620 mm     | + 40           | Engr.GR3 + multiplicador   | 300 mm        | 3"                | 1 599.00 |
| 470050246 | T18           | 18               | 750 mm     | + 30           | Dupla + multiplicador      | 300 mm        | 4"                | 2 055.00 |
| 470050247 | T 18 R ( b )  | 18               | 750 mm     | + 30           | Dupla + multiplicador      | 300 mm        | 4"                | 2 354.00 |
| 470050234 | T 25 ( b )    | 25               | 750 mm     | + 30           | Dupla .GR3 + multiplicador | 350 mm        | 4"                | 2 754.00 |

I.V.A a incluir a taxa de 12%

| Equipamento de Serie<br>(incluido nos preços acima indicados) | TF     | TS10sb | TS10E  | T10sb | T10    | T12    | TS15E  | T15E   | T15r   | T18    | T18r   | T25    |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Força de corte (toneladas)                                    | ---    | 10     | 10     | 10    | 10     | 12     | 15     | 15     | 15     | 18     | 18     | 25     |
| Comprimento da mesa de corte mm                               | ---    | 550    | 550    | 550   | 550    | 550    | 620    | 620    | 620    | 750    | 750    | 750    |
| R.P.M. max  | 540    | 540    | 540    | 540   | 540    | 540    | 540    | 540    | 540    | 540    | 540    | 540    |
| Transmissão   | cardan | ---    | cardan | ---   | cardan | cardan | cardan | cardan | cardan | cardan | Cardan | cardan |
| Comando (pedal / alavanca)                                    | ---    | ok     | ok     | ok    | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     |
| Altura da mesa de corte (mm)                                  | ---    | 300    | 300    | 620   | 620    | 670    | 300    | 720    | 720    | 720    | 720    | 720    |
| Bomba hidráulica + multiplicador de velocid.                  | ---    | ---    | Gr.2   | ---   | Gr.2   | Gr.2   | Gr.3   | Gr.3   | Gr.3   | Dupla  | Dupla  | Dupla  |
| Accionamento pelo sistema hidrau. do tractor                  | ---    | d.e.   | ---    | d.e.  | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    |
| Duas velocidades (aproximação / corte)                        | ---    | ---    | ---    | ---   | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ok     | ok     | ok     |
| Refrigeração de óleo automática 12v                           | ---    | ---    | ---    | ---   | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ok     | ok     |
| Guia da Lamina em aço   | ---    | ok     | ok     | ok    | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     |
| Lamina de corte totalmente em aço                             | ---    | ok     | ok     | ok    | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     |
| Altura da lamina mm   | ---    | 250    | 250    | 250   | 250    | 250    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 350    |
| Regulação do espaço da mesa de corte                          | ---    | ok     | ok     | ok    | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     |
| Dispositivo para Desencravar toros                            | ---    | ok     | ok     | ok    | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     |
| Recolha automática da lamina                                  | ---    | ok     | ok     | ok    | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     | ok     |
| Velocidade max. (500 r.p.m.) metros/segundo                   | ---    | ---    | 0.13   | ---   | 0.13   | 0.12   | 0.15   | 0.15   | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20   |
| Potência necessária (H.P.)                                    | +30    | +16    | +16    | +16   | +16    | +20    | +30    | +30    | +40    | +30    | +30    | +30    |
| Pressão de Trabalho ( bar )                                   | ---    | 180    | 180    | 180   | 180    | 180    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Peso Kg   | 70     | 110    | 130    | 160   | 180    | 190    | 250    | 300    | 330    | 420    | 430    | 480    |
| a (mm)  | 1200   | 1700   | 1700   | 1700  | 1700   | 1700   | 1900   | 1900   | 1900   | 2050   | 2050   | 2050   |
| b (mm)  | 700    | 800    | 800    | 1000  | 1000   | 1050   | 900    | 1100   | 1100   | 1150   | 1150   | 1150   |
| c (mm)  | 700    | 670    | 670    | 670   | 670    | 700    | 900    | 900    | 1050   | 1050   | 1050   | 1050   |
| Utilização amador   | ●      | ●      | ●      | ●     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Utilização semi - profissional                                |        |        |        |       |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Utilização profissional                                       |        |        |        |       |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |

(i) (a) não inclui cardan [ todos os outros modelos incluem cardan de serie ]

(b) inclui refrigeração do óleo automática 12 v

 Gr. = grupo | d.e. = duplo efeito | hidrau. = hidráulico | velocid. = velocidade | b.movel = bomba movel  
 Pot. Nec. = Potencia Necessária | Hid. = Hidráulica | [ton.] = Toneladas
